



Réglages semoirs VIKON

Bactériosol® Concentré



Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur www.bacteriosol-sobac.com

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - contact@sobac.fr

REGLAGES BACTERIOSOL CONCENTRE

Les tables de réglages ci-dessous concernent tous les épandeurs suivants :

Vicon RO-XL, RO-EDW et RO-EDW GEOspread Kneverland HL-A, TL-A et TL-A GEOspread

12 mtr

Produit

Provenance

Granulométrie

Densité

Forme


Bacteriosol 3.75mm

Sobac

00-00-100-00

0.71 kg/ltr

Bouchons

285

285


285

 Réglages			 Epandage de bordure	
Inclinaison épandeur	0°			
Régime prise de force	410		Régime prise de force	Eco Rend.
Régime disques	540		Régime disques	305 410
Kit bas volume	Non		Exact Line position	400 540
GEOpoint	7.5 mtr	0°	2	2


	 kg/min		 kg/min	Débit [kg/ha]							
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h	
36+0	7	R	17	142	106	94	85	77	71	61	
36+3	9	R	20	168	126	112	101	92	84	72	
42+0	10	R	23	194	145	129	116	106	97	83	
42+3	12	R	26	220	165	147	132	120	110	94	
48+0	14	S	30	252	189	168	151	137	126	108	
48+3	16	S	34	284	213	189	170	155	142	122	
54+0	18	S	38	316	237	211	190	172	158	135	
54+3	20	S	43	356	267	237	214	194	178	153	
60+0	22	S	48	396	297	264	238	216	198	170	
60+3	25	S	52	437	328	291	262	238	218	187	
66+0	29	S	61	510	383	340	306	278	255	219	
66+3	33	S	70	584	438	389	350	318	292	250	
72+0	38	S	79	658	493	438	395	359	329	282	
72+3	43	S	90	748	561	499	449	408	374	321	
78+0	48	S	101	839	629	559	503	457	419	359	
78+3	54	S	112	929	697	619	558	507	465	398	
84+0	56	S	118	980	735	653	588	535	490	420	
84+3	59	S	124	1031	773	687	619	562	515	442	
90+0	62	S	130	1082	811	721	649	590	541	464	

15 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285



 Réglages				 Epandage de bordure						
Inclinaison épandeur	0°						Eco	Rend.		
Régime prise de force	460					Régime prise de force	380	455		
Régime disques	600					Régime disques	500	600		
Kit bas volume	Non					Exact Line position	3	4		
GEOpoint	8 mtr	0°								
	 kg/min		 kg/min	Débit [kg/ha]						
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
36+0	8	P	20	130	98	87	78	71	65	56
36+3	11	P	25	164	123	109	98	89	82	70
42+0	13	P	30	197	148	131	118	108	99	84
42+3	15	P	35	231	173	154	138	126	115	99
48+0	18	Q	41	270	203	180	162	148	135	116
48+3	21	Q	47	310	233	207	186	169	155	133
54+0	24	Q	53	350	263	233	210	191	175	150
54+3	27	Q	59	395	296	263	237	215	197	169
60+0	31	Q	66	439	329	293	264	240	220	188
60+3	34	R	73	484	363	323	290	264	242	207
66+0	37	R	78	520	390	347	312	284	260	223
66+3	40	R	84	557	418	371	334	304	278	239
72+0	42	R	89	593	445	396	356	324	297	254
72+3	47	R	99	662	496	441	397	361	331	284
78+0	52	R	109	730	547	487	438	398	365	313
78+3	57	R	120	798	598	532	479	435	399	342
84+0	61	R	127	849	637	566	509	463	424	364
84+3	64	R	135	900	675	600	540	491	450	386
90+0	68	R	143	951	713	634	570	519	475	407

21 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
 285
 285

 Réglages				 Epannage de bordure						
Inclinaison épandeur	0°				Eco	Rend.				
Régime prise de force	470			Régime prise de force	395	465				
Régime disques	840			Régime disques	710	840				
Kit bas volume	Non			Exact Line position	3	5				
GEOpoint	9.5 mtr	0°								
	 kg/min		 kg/min	Débit [kg/ha]						
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
36+0	10	O	23	111	83	74	67	61	55	48
36+3	12	O	28	134	101	90	81	73	67	58
42+0	15	O	33	158	118	105	95	86	79	68
42+3	17	O	38	181	136	121	109	99	90	78
48+0	19	O	44	208	156	139	125	113	104	89
48+3	22	O	49	235	176	157	141	128	117	101
54+0	25	O	55	262	196	175	157	143	131	112
54+3	28	O	62	297	223	198	178	162	148	127
60+0	32	O	70	332	249	221	199	181	166	142
60+3	35	O	77	367	275	244	220	200	183	157
66+0	40	O	86	408	306	272	245	223	204	175
66+3	44	O	94	449	337	299	270	245	225	193
72+0	48	O	103	490	368	327	294	268	245	210
72+3	52	O	112	531	399	354	319	290	266	228
78+0	57	O	120	572	429	382	343	312	286	245
78+3	61	P	129	613	460	409	368	335	307	263
84+0	66	P	139	663	497	442	398	362	331	284
84+3	72	P	150	712	534	475	427	389	356	305
90+0	78	P	160	762	571	508	457	416	381	327

24 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285




 Réglages				 Epannage de bordure						
Inclinaison épandeur	0°				Eco	Rend.				
Régime prise de force	525			Régime prise de force	435	525				
Régime disques	950			Régime disques	790	950				
Kit bas volume	Non			Exact Line position	4	5				
GEOpoint	9.7 mtr			0°						
	 kg/min		 kg/min	Débit [kg/ha]						
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
36+0	13	M	29	121	91	81	73	66	60	52
36+3	14	M	32	135	101	90	81	73	67	58
42+0	16	M	36	149	111	99	89	81	74	64
42+3	17	M	39	163	122	108	98	89	81	70
48+0	20	M	45	186	139	124	111	101	93	80
48+3	22	M	50	209	157	139	125	114	105	90
54+0	25	M	56	232	174	155	139	127	116	100
54+3	28	M	63	264	198	176	158	144	132	113
60+0	32	M	71	295	221	197	177	161	148	127
60+3	35	N	78	327	245	218	196	178	163	140
66+0	40	N	88	366	275	244	220	200	183	157
66+3	45	N	97	406	305	271	244	222	203	174
72+0	49	N	107	446	334	297	268	243	223	191
72+3	55	N	118	492	369	328	295	268	246	211
78+0	60	N	129	538	404	359	323	294	269	231
78+3	66	N	140	585	438	390	351	319	292	251
84+0	70	N	147	611	458	407	367	333	305	262
84+3	74	N	153	637	478	425	382	348	319	273
90+0	78	N	159	664	498	443	398	362	332	284

27 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285


 Réglages		 Epandage de bordure								
Inclinaison épandeur	0°									
Régime prise de force	525									
Régime disques	950									
Kit bas volume	Non									
GEOpoint	9.5 mtr		0°							
 kg/min		 kg/min		Débit [kg/ha]						
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
36+0	13	J	29	107	81	72	64	59	54	46
36+3	14	J	32	120	90	80	72	65	60	51
42+0	16	J	36	132	99	88	79	72	66	57
42+3	17	J	39	144	108	96	87	79	72	62
48+0	20	K	45	165	124	110	99	90	83	71
48+3	22	K	50	186	139	124	112	101	93	80
54+0	25	K	56	207	155	138	124	113	103	89
54+3	28	K	63	235	176	156	141	128	117	101
60+0	32	K	71	262	197	175	157	143	131	112
60+3	35	K	78	290	218	194	174	158	145	124
66+0	40	K	88	326	244	217	195	178	163	140
66+3	45	K	97	361	271	241	217	197	180	155
72+0	49	K	107	396	297	264	238	216	198	170
72+3	55	K	118	437	328	292	262	239	219	187
78+0	60	K	129	479	359	319	287	261	239	205
78+3	66	L	140	520	390	346	312	283	260	223
84+0	70	L	147	543	407	362	326	296	272	233
84+3	74	L	153	567	425	378	340	309	283	243
90+0	78	L	159	590	443	393	354	322	295	253

30 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285


 Réglages			 Epandage de bordure							
Inclinaison épandeur	8°			Eco	Rend.					
Régime prise de force	525		Régime prise de force	485	525					
Régime disques	950		Régime disques	875	950					
Kit bas volume	Non		Exact Line position	5	7					
GEOpoint	14 mtr	8°								
	 kg/min		 kg/min	Débit [kg/ha]						
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
36+0	13	M	29	97	73	64	58	53	48	41
36+3	14	M	32	108	81	72	65	59	54	46
42+0	16	N	36	119	89	79	71	65	59	51
42+3	17	N	39	130	98	87	78	71	65	56
48+0	20	N	45	149	111	99	89	81	74	64
48+3	22	O	50	167	125	112	100	91	84	72
54+0	25	O	56	186	139	124	112	101	93	80
54+3	28	O	63	211	158	141	127	115	106	90
60+0	32	P	71	236	177	157	142	129	118	101
60+3	35	P	78	261	196	174	157	143	131	112
66+0	40	P	88	293	220	195	176	160	147	126
66+3	45	Q	97	325	244	217	195	177	162	139
72+0	49	Q	107	357	268	238	214	195	178	153
72+3	55	Q	118	394	295	262	236	215	197	169
78+0	60	Q	129	431	323	287	258	235	215	185
78+3	66	Q	140	468	351	312	281	255	234	200
84+0	70	R	147	489	367	326	293	267	244	209
84+3	74	R	153	510	382	340	306	278	255	219
90+0	78	R	159	531	398	354	319	290	266	228

36 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons



285
 285
 285

 Réglages			 Epandage de bordure							
Inclinaison épandeur	8°			Eco	Rend.					
Régime prise de force	570			Régime prise de force	525	570				
Régime disques	1030			Régime disques	950	1030				
Kit bas volume	Non			Exact Line position	7	9				
GEOpoint	13 mtr	8°								
	 kg/min		 kg/min	Débit [kg/ha]						
				6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h
42+3	18	I	41	115	86	77	69	63	58	49
48+0	21	I	47	130	98	87	78	71	65	56
48+3	23	J	52	145	109	97	87	79	73	62
54+0	26	J	58	160	120	107	96	87	80	69
54+3	30	J	66	183	137	122	110	100	91	78
60+0	34	K	74	205	154	137	123	112	103	88
60+3	37	K	82	228	171	152	137	124	114	98
66+0	41	K	92	256	192	170	153	139	128	110
66+3	46	L	102	283	213	189	170	155	142	121
72+0	50	L	112	311	233	207	187	170	156	133
72+3	57	L	126	349	262	233	210	191	175	150
78+0	65	M	140	388	291	258	233	211	194	166
78+3	72	M	153	426	319	284	256	232	213	183
84+0	74	M	157	435	327	290	261	237	218	187
84+3	76	M	160	445	334	297	267	243	222	191
90+0	79	M	164	454	341	303	273	248	227	195